

# CONOFLAT

- Design limpide, épuré
- Confort maximum grâce au couvercle de bonde plat, émaillé, inséré à fleur dans le plan de douche
- Pour l'installation de ce receveur façon «douche à l'italienne», voir page 269
- Fabriqué en acier émaillé KALDEWEI
- Le complément idéal de votre baignoire CONODUO et de votre vasque CONO
- Design Sottsass Associati
- Débit de vidange KA 120 : 0,85 l/s
- Débit de vidange KA 120 vertical : 1,4 l/s



Photo d'exemple


|                 | Hauteur totale avec siphon | Hauteur totale bonde |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| KA 120          | 107                        | 83                   |
| KA 120 vertical | 49                         | 83                   |

Voir page 269.


Mod. 1200 x 1200



pour KA 120 vertical



Mod. 1000 x 1200 avec support polystyrène




pour KA 120 vertical



Antidérapant partiel



Antidérapant complet



## SECURE<sup>+</sup>

| N° du modèle                              |                | 792             | 793             | 794             | 795             | 796             | 855             |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longueur extérieure                       | a              | 900             | 1000            | 800             | 900             | 1000            | 800 mm          |
| Largeur extérieure                        | b              | 1300            | 1300            | 1400            | 1400            | 1400            | 1500 mm         |
| Hauteur avec siphon                       | g              | 107             | 107             | 107             | 107             | 107             | 107 mm          |
| Hauteur du rebord                         | i              | 32              | 32              | 32              | 32              | 32              | 32 mm           |
| Diamètre bonde                            | m              | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             | 120 mm          |
| Hauteur de raccordement siphon            | l              | 76              | 76              | 76              | 76              | 76              | 76 mm           |
| Hauteur avec support                      | y <sub>1</sub> | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             | 110 mm          |
| Poids du receveur de douche émaillé en kg |                | 30              | 34              | 29              | 32              | 36              | 33              |
| Émaillage antidérapant partiel            |                | 492 x 492       | 588 x 588       | 492 x 492       | 492 x 492       | 588 x 588       | 492 x 492 mm    |
| Émaillage antidérapant complet            |                | 836 x 1220      | 932 x 1220      | 740 x 1316      | 836 x 1316      | 932 x 1316      | 740 x 1412 mm   |
| SECURE PLUS                               |                | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière |



Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émaillage antidérapant partiel, l'émaillage antidérapant complet et SECURE PLUS de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus (DIN 51097) : groupe B
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement (DIN 51130) : groupe R10

Tous les modèles CONOFLAT sont disponibles avec **émailage antidérapant partiel**, **émailage antidérapant complet** et **SECURE PLUS**.

Le CONOFLAT, modèle 790 avec émailage antidérapant complet, est conforme à la norme sans barrières 18040-2.